




<p>Bayonet Tip Termokupllar</p>	<p>TERMOKUPLLAR</p> <p>TC.M06L030 R=6mm L=30mm TC.M08L012 R=8mm L=12mm TCR.M06L01XX R=6mm L=100...300mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Standart kablo boyları: 1m, 2m, 3m, 5m ◆ Kablo cinsi: Cam elyaf+Metal örgü ◆ Maksimum çalışma sıcaklığı: 400°C ◆ Tip: L,J (DIN43710, IEC 584) 	
<p>Klemens Terminalli Koruyucu Tüplü Termokupllar</p>	<p>TCK-MxxLxxx TCKR-MxxLxxx</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Standart K.Tüp Boyları: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 500mm, 700mm, 1000mm ◆ Standart K.Tüp Çapları: 10mm, 16mm, 22mm ◆ Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 600°C, 800°C, 1200°C, 1600°C ◆ Koruyucu Tüp Tipleri: Metal: DIN14301, DIN14571, DIN14841 Seramik:KER610 ◆ Tip: L,J,K,N,S,R(DIN43710,IEC 584) 	
<p>Klemens Terminalli Koruyucu Tüplü L Tipi Termokupllar</p>	<p>TCL-MxxLxxx.xxx</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Standart K.Tüp Boyları: 300x300mm, 500x500mm, 500x700mm ◆ Standart K.Tüp Çapları: 22mm ◆ Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 600°C, 800°C, 1200°C, 1600°C ◆ Koruyucu Tüp Tipleri: Metal:DIN14301, DIN14571, DIN14841 Seramik:KER610 ◆ Tip: L,J,K,N,S,R(DIN43710,IEC 584) 	
<p>Kompanzasyon Kabloları</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Standart Tel Kesitleri: 0.75mm, 1.5mm ◆ Standart Tipler: L, J, K, S ◆ Kablo Cinsi: Silikon+Silikon veya Silikon+Metal Örgü ◆ Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 200°C 	